


Unipatch® Gniazdo CSD 2/8-K Kat. 6 de-embedded



EMV



Unipatch® Kompletnie gniazdo
CSD 2/8-K, Kat. 6
2 wysłony i ramka



Unipatch® Gniazdo
CSD 2/8-K, Kat. 6



Unipatch® Wysłona



Unipatch® Ramka

Informacje o produkcie:

• Zastosowanie

Do przenoszenia analogowych i cyfrowych sygnałów mowy, obrazu i danych. Spełnia najwyższe wymagania klasy E według EN 50173 i ISO/IEC 11801. Nadaje się do montażu w kanałach podparapetowych i jest kompatybilny z systemami innych producentów.

• Budowa

Obudowa: metalowa, cynkowana
Wymiary: 70x70x47mm
Płytkę drukowaną: Z 2 zestawami bloków połączeniowych LSA, wyposażona w moduły 2xRJ45
Poł. z ekranem: 360°kontakt ekranu
Mocowanie przew.: istnieje możliwość zamocowania 2 przewodów z 4 stron za pomocą śruby

• System połączeniowy

Kabel: LSA plus - zaciski AWG 22-26
Gniazdo: Wtyk RJ45 ekranowany

• Normy

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7-5/Ed. 1.0

• Właściwości techniczne

250 MHz na wszystkich parach 1-2, 4-5, 3-6, 7-8
(Kat. 6 de-embedded)

• Właściwości ogólne

EMV ekran
Kat./Klasa Kat.6, Klasa E

Numer	Opis	Kategoria
417 962	Unipatch® gniazdo CSD 2/8-K kat. 6 de-embedded	6
417 975	Wysłona dla gniazda CSD 2/8 50x50mm biała 9010	-
417 970	Ramka dla gniazda CSD 2/8 80x80mm biała 9010	-