

Unipatch® Moduł KS 1/8 kat. 5e FTP



Unipatch® Moduł KS 1/8 kat. 5e FTP

Informacje o produkcie:

• Zastosowanie

Do przenoszenia analogowych i cyfrowych sygnałów mowy, obrazu i danych. Spełnia najwyższe wymagania według ISO/IEC 11801 wydanie 2, EN 50173-2002 i EIA/TIA 568-B.1 Klasa D. EN 50173-1.

• Budowa

Ekran nakładany zintegrowany ekran z mocowaniem dla kabla instalacyjnego

• System połączeniowy

Średnica skrętki 0.40mm (AWG 26) do 0.65mm (AWG 22)
 Średnica kabla AWG26/7 Cu
 Rozmiary kabla dla AWG22, AWG23 i AWG24
 dla różnych grubości żył
 Izolacja na parach 0.70mm do 1.40mm (1.60mm)
 Zakres temperatur -10 C do +60 C

• Normy

ISO/IEC 11801 2 edycja
 IEC 60603-7-5 (Ed. 1.0 2003-01-10)
 EIA/TIA 568-B.2-1 2002
 EMV według EN 50 081-2, EN 50 082-2i EN 55022
 Połączenia wykonane według EIA/TIA 568A

• Właściwości ogólne

M Modułarny
 Kat./Klasa Kat.5e, Klasa D

Numer	Opis	Opakowanie
185 887	Unipatch® moduł KU 1/8 kat. 5e modułarny, ekranowany	25 szt.