

Unipatch® Moduł KU 1/8 kat. 5e UTP



Unipatch ® Moduł KU 1/8 kat. 5e UTP

Informacje o produkcie:

- Zastosowanie**

Do przenoszenia analogowych i cyfrowych sygnałów mowy ,obrazu ,danych. Spełniający najwyższe wymogi klasy D wykonany według ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173-1.
- Budowa**

Obudowa kompaktowa pełna z plastiku. Wytrzymałość ogniowa według UL94-0. Przyjemna w montażu , system połączeniowy przez zaciski LSA. Modułarny system tego modułu daje możliwość instalowania w panelach i gniazdach typu keystone.
- System połączeniowy**

Wprowadzenie płaszczyna - 0.65 mm (AWG 22) do 0.40 mm (AWG 26)
 Wprowadzenie czołowe AWG26/7 z 7-drutow Cu
 Zastosowanie dla AWG22, AWG23 i AWG24 przy zastosowaniu różnych przekroi kabli
 Grubości izolacji żyły 0.70mm do 1.40mm (1.60mm)
 Zakres temperatur Instalowanie: -10°C do +60°C
- Normy**

ISO/IEC 11801:wydanie 2 .
 EN 50173 - 1
- Właściwości ogólne**

M Modułarny
Kat./Klasa Kat.5e, Klasa D

Numer	Opis	Opakowanie
185 883	Unipatch ® moduł KU 1/8 kat. 5e wkład modułarny UTP	25 szt.