

Unipatch® moduł KU 1/8 kat. 6 UTP



Unipatch ® Moduł KU 1/8 kat. 6 UTP



Informacje o produkcie:

- Zastosowanie**
 Do przenoszenia analogowych i cyfrowych sygnałów mowy ,obrazu ,danych. Spełniający najwyższe wymogi klasy E wykonany według ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1.
- Budowa**
 Obudowa kompaktowa pełna z plastiku. Wytrzymałość ogniowa według UL94-0. Przyjemna w montażu , system połączeniowy przez zaciski LSA. Modułarny system tego modułu daje możliwość instalowania w panelach i gniazdach typu keystone.
- System połączeniowy**
 Wprowadzenie płaszczyna - 0.40mm (AWG 26) do 0.65mm (AWG 22)
 Wprowadzenie czołowe - AWG26/7 z 7-drutow Cu
 Zastosowanie dla AWG22, AWG23 i AWG24 przy zastosowaniu różnych przekroi kabli
 Grubości izolacji żyły 0.70mm do 1.40mm (1.60mm)
 Zakres temperatur Magazynowanie: -40°C to +70°C
 Instalowanie: -10°C to +60°C
- Normy**
 ISO/IEC 11801:2002
 IEC 60603-7-4
 Połączenia wykonane według EIA/TIA 568A
- Właściwości ogólne**
 M Modułarny
 Kategoria/Klasa kat. 6e , Klasa E

Numer	Opis	Opakowanie
185 750	Unipatch ® moduł KU 1/8 kat. 6 wkład modułarny UTP	10 szt.