

Unipatch® moduł MS 1/8 - kat. 6 FTP



Unipatch® Moduł MS 1/8, kat. 6 FTP, de-embedded
RJ45-RJ45- MS Modularny, ekranowany system



Informacje o produkcie:

- **Zastosowanie**

Do przenoszenia analogowych i cyfrowych sygnałów mowy, obrazu i danych, spełnia najwyższe wymogi klasy E według ISO/IEC 11801 wydanie 2, EN 50173-1: 2002 i EIA/TIA 568-B.2-1.
- **Budowa**

Kompletna obudowa cynkowana 360° stopni ekranowanie zintegrowana obudowa z mocowaniem dla kabla instalacyjnego
- **System połączeniowy**

Średnica skrętki 0.40mm (AWG 26) do 0.65mm (AWG 22)
Średnica kabla AWG26/7 Cu
Rozmiary kabla dla AWG22, AWG23 i AWG24
dla różnych grubości żył
Izolacja na parach 0.70mm do 1.40mm (1.60mm)
Zakres temperatur montaż: -10°C do +60°C
praca: -20°C to +60°C
- **Normy**

ISO/IEC 11801 2 edycja
IEC 60603-7-5 (Ed.1.0 2003-01-10)
EIA/TIA 568-B.2-1 2002
EMV według EN 50 081-2, EN 50 082-2i EN 55022
Połączenia wykonane według EIA/TIA 568A
- **Właściwości ogólne**

Certyfikat Moduł posiada certyfikat de-embedded
M Modularny
Kategoria/Klasa kat. 6 , Klasa E

Numer	Opis	Opakowanie
185 700	Unipatch® moduł MS 1/8 kat. 6 modularny, ekranowany, de-embedded	10 szt.