



# Optoversal - luźna tuba

Do wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań  
Wolny od metali, sucha budowa, ochrona przeciw gryzoniom,  
niepodtrzymujący palenia, według IEC 60332.1 i IEC 60332.3 C

Nazwa	Ilość włókien n x n x mm	Nr. art.			
		E9/125 G.652.D	G50/125 OM2	G50/125 OM3	G62,5/125 OM1
Optoversal 1x4	4	190 203	185 938	185 989	185 590
Optoversal 1x6	6	190 204	186 459	na zapytanie	186 355
Optoversal 1x8	8	190 205	186 300	185 959	185 934
Optoversal 1x12	12	190 077	185 935	186 350	186 005
Optoversal 2x12	24	190 071	186 356	186 432	186 487
Optoversal 1x24	24	190 206	186 595	na zapytanie	na zapytani
Optoversal hybrydowy 1x12 E9 + 1x12 G50	24	186 496	186 496	-	-

Opis	Ilość włókien	Ilość tub	przekrój mm	waga kg/km	min. promień gięcia mm	wytrzymałość N	obciążenie	
	max	max					kWh/km	MJ/km
Optoversal 1x12	12	1	7,6	68	115	1000	275	990
Optoversal 2x12	24	2	9,5	95	140	1000	430	1548
Optoversal 1x24	24	1	8,2	73	125	1000	336	1210